

多功能 LCR 數字電錶

CHY-21

產品特色

- 3,3/4 位液晶顯示、最大讀數 3999
- 符合CE (EN61010-1)的安全規格認證
- 堅固且易操作型電錶
- 頻率檔自動換檔，可量測至4MHz
- 電容檔量測從1pF ~ 400μF
- 電感檔量測從1uH ~ 40H
- 電阻檔量測從0.1Ω ~ 4000MΩ
- 二極體測試及蜂鳴導通測試
- 邏輯測試功能、電晶體hFE 測試
- 歐姆、二極體、蜂鳴導通及頻率檔可保護至500V
- 尺寸：200H × 90W × 40D / mm
- 多種功能：AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、電容、電感、頻率、導通蜂鳴、二極體、電晶體、邏輯測試。



一般規格

功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	400mV/4V/40V/400V/1000V	100uV	±(0.5%+1dgts)
交流電壓 ACV	400mV/4V/40V/400V/750V	100uV	±(1.0%+4dgts)
直流電流 DCA	40mA/400mA/10A	10uA	±(1.0%+1dgts)
交流電流 ACA	40mA/400mA/10A	10uA	±(1.5%+4dgts)
電 阻 Ω	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ/4000MΩ	100mΩ	±(0.8%+2dgts)
電 容 F	4nF/40nF/400nF/4uF/400uF	1pF	±(5.0%+10dgts)
電 感 H	4mH/40mH/400mH/4H/40H	1uH	±(5.0%+10dgts)
頻 率 Hz	4KHz/40KHz/400KHz/4000KHz	1Hz	±(0.1%+1dgts)
導通蜂鳴	< 40Ω 響聲	0.1Ω	±20Ω
二 極 體	測試電流=1mA 開路電壓約 2.0V	1mV	±(3.0%+3dgts)
電 晶 體 hFE	0~1000		
邏輯測試 TTL	邏輯Hi : 2.8V±0.8V 邏輯Lo : 0.8V±0.5V		