

風速-溫度計

型號 : CHY-361

特色 :

- CE 認證合格
- 攜帶方便、單手可操作
- 背光顯示
- 最大讀值鎖定功能
- 使用滾珠軸承
- 平均讀值可達多點量測
- 記錄最小值 / 最大值 / 平均值
- 移動式2/16 秒平均，最大、最小及平均風量測量
- 測量單位：風速單位、海哩 / 小時、公里 / 小時、公尺 / 秒、呎 / 分
- 高精密NTC 溫度感測器
- 自動關機功能

使用場所 :

- 暖氣設備、通風設備、空調系統、通風管等
氣流量測及監測分析風量

一般規格 :

顯示：4 位數字液晶顯示。

電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時，" "顯示。

操作環境：0°C 至50°C，相對濕度<70%R.H。

儲存環境：-20°C 至60°C，0 至80%R.H. (電池移除後)。

精確度測試環境：23°C±5°C，相對濕度<75%R.H。

尺寸：228mm(高)x65.5mm(寬)x35mm(厚)。

重量：約330 公克 (含電池)。

風速規格

單位	解析度	Threshold	範圍
公尺/秒	0.01	0.4	0.0-30.0
呎/分	1	80	0.0-5900
海哩/小時	0.1	0.8	0.0-58.0
英哩/小時	0.1	0.9	0.0-67.0
公里/小時	0.1	1.5	0.0-108.0

精確度：±3%FS



溫度規格

感測器：熱敏電阻式溫度感測器

範圍：-20°C 至60°C，-4°F 至140°F

解析度：0.1°C，0.1°F

精確度：±0.5°C 在0°C 至45°C

±1°C 在-20°C 至0°C，45°C 至60°C

±1°F 在32°F 至113°F

±2°F 在-4°F 至32°F，113°F 至140°F