

多功能數字電錶

CHY-38

台灣製造、經濟實用型

產品特色

- 3,1/2 位液晶顯示、最大讀數 1999
- 符合EN61010-1 的安全規格認證
- 交直流電壓量測從0.1mV至600V
- 交直流電流量測從0.1uA到10A
- 電阻量測從0.1Ω至200MΩ
- 電容量測從1pF至20uF
- 頻率量測從1Hz至15MHz
- 二極體測試及蜂鳴導通測試
- 電晶體hFE 測試
- 歐姆、二極體及蜂鳴檔可保護至500V DC/AC rms
- 電池電力不足警示
- 尺寸：132H × 73W × 34D / mm
- 重量：約 255g(含電池)
- 多種功能：AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、電容、
頻率、二極體、晶體 hFE 測量、導通蜂鳴



一般規格

功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	200mV/2V/20V/200V/600V	0.1mV	±(0.5%+1dgts)
交流電壓 ACV	200mV/2V/20V/200V/600V	0.1mV	±(1.0%+4dgts)
直流電流 DCA	200uA/2mA/20mA/200mA/10A	0.1uA	±(1.0%+1dgts)
交流電流 ACA	200uA/2mA/20mA/200mA/10A	0.1uA	±(1.5%+4dgts)
電 阻 Ω	200 /2K/20K/200K/2000K/20M/200MΩ	0.1Ω	±(0.8%+1dgts)
電 容 F	2nF/20nF/200nF/2uF/20uF	1pF	±(2.0%+10dgts)
頻 率 Hz	2KHz/20KHz/200KHz/2000KHz/15MHz	1Hz	±(0.1%+1dgts)
導通蜂鳴	< 100Ω 響聲		±50Ω
二 極 體	測試電流=1mA 開路電壓約 3.0V	1mV	±(3.0%+3dgts)
電 晶 體 hFE	0~1000		

經銷商: