

雙輸入差壓計

CHY-886U

產品特色：

- 最佳的 USB 使用介面
- 12V直流電源轉換器輸入(選配)
- 多重差動壓力錶
- 提供4種可選擇的壓力單位：
InWC、mmWC、mBar、psi
- 耐衝擊之橡膠保護套
- 雙顯示及雙輸入
- 主顯示區：P1、P2
- 第二顯示區：P1-P2

使用場所：

- 冷凍空調壓力量測維護
- 空氣及天然氣體壓力量測

一般規格：

顯示：5位數字液晶顯示。

電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時，""顯示。

操作環境：0°C 至50°C，相對濕度<80%R.H.。

儲存環境：-20°C 至60°C，0 至70%R.H. (電池移除後)。

精確度測試環境：23°C±5°C，相對濕度<75%R.H.。

適當媒介：乾燥，非腐蝕性氣體。

電池壽命：200 小時低電壓顯示。

壓力單位：InWC、mmWC、mBar、psi。

壓力孔：可彎曲之8mm 內徑軟管。電池：四顆1.5V 四號電池

尺寸：171mm(高)x83mm(寬)x40mm(厚)。

重量：約230 公克 (含電池)。

測量範圍：

InWC：0.00至 ±60.0

mmWC：0.0至 ±1500

mBar：0.00至 ±150.0

psi：0.000 ±2.000

精確度：±1.5% FS

