

多功能 AC/DC 數字鉤錶

CHY – 9005

瞬間電流抓取 100ms

特 色

- 9999進位背光液晶面板顯示
- 鉤部最大開口 $\varnothing 35mm$
- 高速微處理器運作
- 瞬間電流(100ms)功能、測試馬達、照明設備、無熔絲開關等起動電流
- 良好 PWM 故障排除和便於吵雜環境測量
- 最大電流 AC/DC 600A
- 低電流測量
- True Rms 真有效值測量
- 鉤部直接測量頻率 A-Hz、V-Hz
- 讀值及峰值鎖定、最大值及最小值記錄功能
- 自動關機、歸零功能鍵
- 尺寸：233H×80W×43D/mm
- 多種功能：AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、電容、頻率、溫度、二極體、導通蜂鳴測量



一般規格

| 功 能 | 檔 位 | 解 析 度 | 精 確 度 |
|---|---|------------------------------------|------------------------|
| 直流電壓 DCV | 0~600.0V | 0.1V | ±(1.0%+5dgts) |
| 交流電壓 ACV | 0~600.0V | 0.1V | ±(1.0%+5dgts) |
| 直流電流 DCA | 0~600.0 A | 0.1A | ±(2.0%+5dgts) |
| 交流電流 ACA | 0~600.0 A | 0.1A | ±(2.0%+5dgts) |
| 電 阻 Ω | 0~999.9 Ω 、1000~9999 Ω | 0.1 Ω /1 Ω | ±(1.5%+5dgts) |
| 電 容 CAP | 0~999.9 μ F | 0.1 μ F | ±(3.0%+10dgts) |
| 頻 率 Hz | 20Hz0~400.0 Hz | 0.1 Hz | ±(0.1%+3dgts) |
| 溫 度 $^{\circ}$ C/ $^{\circ}$ F | -40 $^{\circ}$ C~1400 $^{\circ}$ C / -40 $^{\circ}$ F~2200 $^{\circ}$ F | 0.1 $^{\circ}$ C/ 0.1 $^{\circ}$ F | ±(0.5%+1 $^{\circ}$ C) |
| 二 極 體  | 測試電流=0.2mA 開路電壓約 2.8V | 1mV | |
| 導通蜂鳴  | < 30 Ω 響聲 | | |