

4,1/2 高精度數字電錶

CIE-9006

特 色

- 4,1/2 位大液晶面板顯示
- True Rms(真均方根值測量)
- 最高精確度±0.05%
- CE:符合 IEC/EN61010-1, CAT III 1000V
- 自動關機功能
- 讀值鎖定
- 大字幕、全保護
- 電流最大 AC/DC 20A(30 秒內)
- 電池電力不足警示
- 尺寸 : 198H × 90W × 44D / mm
- 多種功能 : AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、
頻率、週期、二極體、導通蜂鳴、邏輯測量



一般規格

功 能		檔 位	最小解析度	精 確 度
電 壓	DCV	200mV/2V/20V/200V/1000V	0.01mV	±(0.05%+3dgts)
	ACV (True Rms)	200mV/2V/20V/200V/750V (50Hz~2kHz)	0.01mV	±(1.0%+10dgts)
電 流	DCA	200uA/2mA/20mA/200mA/20A	0.01uA	±(0.5%+5dgts)
	ACA (True Rms)	200uA/2mA/20mA/200mA/20A (50Hz~1kHz)	0.01mA	±(1.2%+10dgts)
電 阻	Ω	200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ	0.01Ω	±(0.15%+3dgts)
頻 率	Hz	2KHz/20KHz/200KHz	0.1Hz	±(0.5%+3dgts)
週 期	Duty	0~90.0%	0.1%	±(2.0%+10dgts)
二 極 體		測試電流=1mA 開路電壓約 3.3V	0.1mV	±(0.5%+1dgts)
導通蜂鳴		2V < 100Ω 響聲		
邏輯測量	TTL	Logic (Hi) ≥ 2.8V±0.8V (Lo) ≤ 0.8V±0.5V		