

# 數位式叉型交直流鉤錶

# FM – 200

新式叉型開口，方便測量

非接觸式電壓 NCV 測量

## 特 色

- 5000 進位液晶顯示、最大讀數 4999
- 雙顯示電流、電壓同時測量及同時顯示
- 附液晶背光及手電筒照明功能
- NCV 非接觸電壓檢測功能
- 自動換檔、自動關機功能
- 最大開口:15mm
- 防誤測開關設計
- 電池電力不足警示
- 尺寸：202.5H × 51W × 44D / mm
- 多種功能:AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、電容、溫度、頻率、週期、導通蜂鳴、二極體、NCV 測量



## 一般規格

功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	500mV/5V/50V/500V/600V	0.1mV	±(0.5%+2dgts)
交流電壓 ACV	5V/50V/500V/600V	1mV	±(1.2%+6dgts)
直流電流 DCA	200A	0.1A	±(2.0%+5dgts)
直流電流 DCuA	500uA	0.1uA	±(1.0%+2dgts)
交流電流 ACA	200A	0.1A	±(2.0%+10dgts)
電 阻 Ω	500Ω/5KΩ/50KΩ/500KΩ/5MΩ/50MΩ	0.1Ω	±(1.0%+5dgts)
電 容 F	5uF/50uF/500uF/5mF	1nF	±(3.0%+5dgts)
溫 度 °C/°F	-35°C~500°C/-30°F~932°F	0.1°C/0.1°F	±(1.0%+1°C/2°F)
頻 率 Hz	500Hz/5kHz/50kHz/500kHz/1MHz	0.1Hz	±(0.1%+5dgts)
週 期 DUTY	5.0% ~ 95.0% (40Hz ~ 20kHz)	0.1%	±(2.0%+10 dgts)
導 通 蜂 鳴	500Ω < 30Ω 響聲	0.1Ω	
非接觸電壓測量 NCV	AC70V~AC600V(50Hz/60Hz)		