

實用型指針三用電錶

HA-360

多功能、經濟實用型

特 色

- 高感度穩定型錶頭
- 全檔位二極體&保險絲保護
- 1.5V&9V 電池電力測試
- 導通蜂鳴測試
- 最大電壓測量 AC/DC1000V
- 最大電流測量 DC250mA
- 最大電阻測量 20MΩ
- 尺寸 : 155H×100W×40D/mm
- 重量 : 350 克(含電池)



一般規格

功 能	檔 位	精 確 度	備 註
直流電壓 DCV	0.1V/0.5V/2.5V/10V/50V/250V/1000V	±3%滿刻度	輸入阻抗 20KΩ/V
交流電壓 ACV	10V/50V/250V/1000V	±4%滿刻度	輸入阻抗 9KΩ/V
直流電流 DCmA	50uA/2.5mA/25mA/250mA	±3%滿刻度	0.5A/250V FUSE
電 阻 Ω	×1/×10/×100/×1K/×10K/ 2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ	±3%全刻度	測試電壓:×1 ~ ×1K :3V ×10K : 12V
電池測試 BATT	1.5V / 9V	±5%全刻度	Approx.參考
導通蜂鳴 BUZZ	< 100Ω 響聲		測試電壓 3V
增 益 dB	-10dB ~ +22dB at AC10V	Approx.參考	
漏電流 LI (Iceo)	0 ~ 150mA	±5%全刻度	測試電壓 3V
晶 體 hFE	Ω×10 檔位	0 ~ 1000	
二 極 體	×1/×10/×100/×1K/×10K 150mA/15mA/1.5mA/60uA	±5%全刻度	測試電壓::3V ×10K : 12V
電 源	1.5V AAA x 2 顆 6F22 9V 電池 x 1 顆		