

HA-5020A 數字風速計

適用於礦業、電力、鋼鐵、石化、
節能、航海、風扇、排氣通風等

特 色

- 多顯示區背光液晶顯示
- 風速、溫度、蒲福風級同時顯示
- 風速範圍：0~30m/s
- 溫度範圍：-10~45°C
- 單位選擇：m/s、mph、km/h、ft/min、knots 切換
- 風寒警報：溫度低於 0°C 且風速大於 5m/s
- 最大，最小風速記錄及讀值鎖定功能
- 可設定開啟或取消自動關機
- 尺寸：163H×55W×28D/mm



一般規格

顯示	4 位數液晶顯示,最大讀數 9999	
測量參數	風速	溫度
測量範圍	0 ~ 30m / s	-10 ~ 45°C (14 ~ 113°F)
精確度	±(5%rdg+0.5)	±1°C
解析度	0.1m / s	0.1°C / 0.1°F
取樣率	0.5s/次	
單位	m/s、mph、km/h、ft/min、knots	°C、°F
蒲福風級	0 ~ 12 級	
操作溫濕度	-10°C ~ 45°C、≤80%RH	
保存溫濕度	-10°C ~ 50°C、≤75%RH	
防護等級	IP40	
電源	4 號 AAA1.5V 電池 X3	
尺寸 / 重量	163H×55W×28Dmm / 約 90g(不含電池)	