

sanwa 數字三段式高阻計

MG-1000

三段絕緣阻抗測試

250V/500V/1000V

0.001MΩ~4000MΩ

特 色

- 火線狀態 (最低 30V) 檢測
- 高壓標示及蜂鳴器警報聲
- 自動數據保持功能
- 類比條碼顯示
- 4000 進位 大液晶面板背光顯示
- 電池電力不足警示
- 硬盒式設計、攜帶方便
- 採樣率：2 次/秒
- 自動換檔、自動關機
- 尺 寸：170H×142W×57D/mm
- 多種功能：三段絕緣阻抗測試、AC 電壓、電阻、導通蜂鳴測試



一般規格

功 能	量 程	最大精確度	最小解析度
MΩ	4M/40M/400M/4000MΩ	±(3.0%+4dgt)	0.001MΩ
測試電壓	1000V/500V/250V		
ACV/DCV	600V(交直流自動檢測)	±(3.0%+2dgt)	1V
Ω	4000Ω(蜂鳴器和 ALARM 指示器)	±(3.0%+3dgt)	1 Ω
Ω	40Ω	±(3.0%+10dgt)	0.01Ω
開路電壓	標準測試電壓的 1-1.3 倍		
額定測量電流	1.0 ~ 1.2mA		
短路電流	2mA 或更低		
帶電線路檢測	在≥30V(交流/直流電)或更高時,抑制測試,蜂鳴器響,ALARM 指示器亮		
電池	LR6x6		
尺寸/重量	H170xW142xD57mm 約 600g		
附件	測試線(TL-112a)、儀錶帶(ST-50)、說明書		