

DP-6005S 60V/5A 直流電源供應器

產品特色

- 採用單晶片數位控制+PWM控制技術
- 體積小、重量輕、高穩定度、容易調整
- 定電壓及定電流操作模式
- 4位數顯示器，高解析度:1mA，10mV
- 採用編碼器調整，電壓、電流，粗調及微調旋鈕
- 具多重保護功能，可設定OVP、OCP、OPP
- 可設定蜂鳴器警報、旋鈕功能Lock、關閉OutPut開關
- 智慧溫控風扇控制



一般規格

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 型 號 | DP-6005S |
| 輸出電壓 | 0~60V |
| 輸出電流 | 0~5A |
| 定電壓操作 | |
| 電源調節率 | ≤0.2%FS+1mV |
| 負載調節率 | ≤0.2%FS+5mV |
| 漣波與雜訊 | ≤0.5%rms |
| 定電流操作 | |
| 電源調節率 | ≤0.2%FS+10mA |
| 負載調節率 | ≤0.2%FS+10mA |
| 漣波與雜訊 | ≤0.5%rms |
| 顯示 | |
| 錶頭 | 4 digits LED display |
| 電壓顯示及解析度 | 00.00~62.00V (10mV) |
| 電流顯示及解析度 | 0.000~5.100A (1mA) |
| 精確度 | ±0.1% ±2d |
| General | |
| 保護裝置 | OVP,OCP,OPP |
| 使用電源 | AC110V or 220V±10%, 50/60Hz |
| 操作溫濕度 | -10°C~40°C, <80%RH |
| 儲存溫濕度 | -20°C~80°C, <80%RH |
| 尺寸重量 | 128x152x260mm 約2Kg |