

HA-24LCR

專業 LCR 電錶



一般規格

電容

量 程	精 確 度	解析度	測試頻率
200pF	±(2.0%+5)	0.1pF	≈2.5KHz
2nF		1pF	250Hz
20nF		10pF	
200nF		100pF	
2μF		1000pF	
20μF	±(5.0%+5)	0.01μF	20Hz
200μF		0.1μF	
2000μF		1μF	10Hz

電感

量 程	精 確 度	解析度	測試頻率
200uH	±(3.0%+5)	0.1uH	900Hz
2mH	±(2.0%+5)	1uH	250Hz
20mH		10uH	
200mH		100uH	
2H	±(5.0%+5)	1mH	250Hz
20H		10mH	

電阻

量 程	精 確 度	解析度
20Ω	±(0.8%+5)	0.01Ω
200Ω	±(0.8%+2)	0.1Ω
2kΩ		1Ω
20kΩ		10Ω
200kΩ		100Ω
20MΩ	±(1.0%+5)	10kΩ

產品特色

- 3,1/2 位液晶顯示、最大讀數 1999
- 自動關機功能
- 可供進料檢驗使用
- 專業耐用型、高精確量測功能LCR電錶
- 自動歸零：20nF以下為手動輔助歸零
- 電感檔量測從0.1uH ~ 20H
- 電容檔量測從0.1pF ~ 2000uF
- 電阻檔量測從0.01Ω ~ 20MΩ
- 尺寸：185H × 93W × 35D / mm
- 重量：約 355g(含電池)